



Arbeitsjacke

Schützende und strapazierfähige Arbeitsjacke. Antistatisch, mit Hitze-, Flamm- und Lichtbogenschutz. Kombination aus strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch geschnittenen Ärmeln und Stretcheinsätzen für optimale Passform, echten Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit. Flammhemmende Futter an Vorder- sowie Schulterpartien und Ärmeln für erhöhten Schutz häufig gefährdeter Körperteile. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Frontpartie beträgt 27,6 cal/cm², HAF 89,9%. Zertifiziert nach EN 11611, 11612, PPE 89/686 EEC, Klasse 2.

- Flammhemmendes Futter an Vorder- und Schulterpartien sowie Ärmeln und die Verlängerungen an Rückenteil und Ärmelabschluss bieten erhöhten Schutz
- Ergonomisch geschnittene Ärmel und Stretcheinsätze am Rücken für eine ideale Passform und erhöhte Beweglichkeit
- Spezieller Windschutzkragen für echten Tragekomfort
- Großzügige Brusttasche mit Reißverschluss, abnehmbarer ID-Karten-Halter, große Seitentaschen mit Klappen, Stifttasche am linken Ärmel, Napoleontasche im A4-Format

Größe XS-4XL, LM-LXXXL

Farbe Navy



-

9500

Material

Obermaterial: 49% Modacrylic FR, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 1% antistatische Faser, 300 g/m²
Futter: 50% Meta-Aramid, 50% Viskose FR, 120 g/m²

Care

 Maschinenwäsche 60 Grad C

 Nicht bleichen

 Im Trockner trocknen bei 60 °C

 Bügeln, mit Dampf oder trocken bei niedriger Temperatur, 110 °C

 Chemische Reinigung Lösungsmittel

Certifications



CE-Kategorie:
Kategorie III

Personal Protective Equipment (PPE):
Category 3, Personal Protective Equipment (PPE) directive (EU) 2016/425. Individual classification are found in each garment.

DIN EN ISO 11612 – Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen:

A1 Begrenzte Flammausbreitung, A2 Begrenzte Flammausbreitung, B1 Konvektive Hitze, C1 Strahlungshitze, E2 Geschmolzenes Eisen in Tropfen, F1 Kontaktwärme

IEC 61482-2:2009 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc:
Class 1 [4kA]

ATPV:
12 cal/cm²

DIN EN 13034 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien:

TYP PB (6)

DIN EN ISO 11611 – Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren:

Klasse 1, A1 Begrenzte Flammausbreitung, A2 Begrenzte Flammausbreitung

DIN EN 1149-5 – Schutzkleidung –
elektrostatische Eigenschaften:
Zugelassen