



Arbeitsjacke

High-Vis-Schutzjacke, die auf persönlichen Schutz und Arbeitskomfort in gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Die Jacke bietet zertifizierten Schutz in rauen Arbeitsbedingungen und Warnschutzklasse 3.

Schutzjacke, die Sichtbarkeit nach der höchsten Warnschutzklasse gewährt. Eine zuverlässige Wärmeisolierung, Arbeitskomfort und Schutz runden die Funktionalität ab. Die Jacke bietet zertifizierten Lichtbogen- und Schweißschutz. Antistatische Eigenschaften und ein integrierter Wärme- und Flammenschutz sorgen für erhöhte Sicherheit. Ein verlängerter Rücken und ergonomisch geschnittene Ärmel mit verlängerten Abschlüssen gewährleisten zusätzlichen Komfort. Das flammhemmende Futter vorne sowie an den Schulterpartien und Ärmeln sorgt zudem für erhöhten Schutz von häufig gefährdeten Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Frontpartie entspricht 27,6 cal/cm², Klasse 2 und HAF 89,9 %. Die kürzere Front der Jacke sorgt für einfachen Zugriff auf Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Arbeitshose.

- Zertifizierter Schweißschutz
- Zertifizierter Schutz vor Störlichtbögen
- Warnschutzklasse 3
- Geräumige Reißverschluss tasche für ein Tablet
- Ausweishalter als zusätzliches funktionales Detail

Größe XS-4XL, LM-LXXL

Farbe High Visibility

 Yellow - Navy

- 6695

Material

Hauptgewebe: 49 % Modacryl FR, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches Gewebe, 300 g/m². Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m².

Care

 Maschinenwäsche 60 Grad C

 Nicht bleichen

 Im Trockner trocknen bei 60 °C

 Bügeln, mit Dampf oder trocken bei niedriger Temperatur, 110 °C

 Chemische Reinigung Lösungsmittel

Certifications



CE-Kategorie:
Kategorie III

Personal Protective Equipment (PPE):
Category 3, Personal Protective Equipment (PPE) directive (EU) 2016/425. Individual classification are found in each garment.

DIN EN ISO 20471 – Hochsichtbare Kleidung:
Klasse 3

DIN EN ISO 11612 – Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen:
A1 Begrenzte Flammausbreitung, A2 Begrenzte Flammausbreitung, B1 Konvektive Hitze, C1 Strahlungshitze, E2 Geschmolzenes Eisen in Tropfen, F1 Kontaktwärme

IEC 61482-2:2009 – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc:
Class 1 [4kA]

ATPV:
12 cal/cm²

DIN EN 13034 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien:
TYP PB (6)

snickersworkwear.com

DIN EN ISO 11611 – Schutzkleidung für Schweißen
und verwandte Verfahren:
Klasse 1

DIN EN 1149-5 – Schutzkleidung –
elektrostatische Eigenschaften:
Zugelassen